



ZAC Grenoble Air Parc Est  
Avenue Louis Blériot  
FR-38590 ST ETIENE DE ST GEOIRS  
Tél. : +33.(0)4.76.07.37.37  
Fax : +33.(0)4.76.07.37.37  
[info@signs-europa.fr](mailto:info@signs-europa.fr)  
[www.signs-europa.fr](http://www.signs-europa.fr)

## FICHE TECHNIQUE

### BLOCKOUT - Réf. : 7504

<b>Laizes disponibles</b>	1,13 m - 1,37 m - 1,60 m 2,50 m - 3,20 m	<b>Classe</b>	Intérieur / Extérieur B1 / M2
<b>Longueur</b>	50 ml	<b>Mandrin</b>	3 pouces (7,6 cm)

<b>Description :</b>	Bâche PVC blockout (occultante) pour impression numérique sur les 2 faces.
----------------------	--

Produit	Data	Méthode
<b>Support</b>	Polyester	DIN ISO 2076
<b>Titre</b>	550 dtex	EN ISO 2060
<b>Poids total</b>	650 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2 DIN 53352
<b>Trame</b>	L 1/1	
<b>Revêtement</b>	PVC	
<b>Résistance à la rupture</b>	2700 / 1800 N/50 mm	DIN 53354 DIN EN ISO 1421/V1
<b>Résistance à la déchirure</b>	150 / 160 N	DIN 53363
<b>Adhésion</b>	14 N/cm	
<b>Résistance au froid</b>	-20 °C	DIN 53361
<b>Résistance à la chaleur</b>	+70 °C	
<b>Finition</b>	Vernis biface (mat)	
<b>Comportement au feu</b>	B1 M2	DIN 4102 NFP 92507

**NOTE :**

Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avèrerait défectueux suite à un vice de fabrication.



ZAC Grenoble Air Parc Est  
Avenue Louis Blériot  
FR-38590 ST ETIENE DE ST GEOIRS  
Tél. : +33.(0)4.76.07.37.37  
Fax : +33.(0)4.76.07.37.37  
[info@signs-europa.fr](mailto:info@signs-europa.fr)  
[www.signs-europa.fr](http://www.signs-europa.fr)

## DATA SHEET

### BLOCKOUT - Ref. : 7504

<b>Available Width</b>	1,13 m - 1,37 m - 1,60 m 2,50 m - 3,20 m	<b>Class</b>	Indoor / Outdoor B1 / M2
<b>Length</b>	50 ml	<b>Core</b>	3 inches (7,6 cm)

<b>Description :</b>	Bâche PVC blockout (occultante) pour impression numérique sur les 2 faces.
----------------------	--

Produit	Data	Méthode
<b>Base</b>	Polyester	DIN ISO 2076
<b>Yarn</b>	550 dtex	EN ISO 2060
<b>Total weight</b>	650 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2 DIN 53352
<b>Weave</b>	L 1/1	
<b>Type of coating</b>	PVC	
<b>Tensile strength</b>	2700 / 1800 N/50 mm	DIN 53354 DIN EN ISO 1421/V1
<b>Tear strength</b>	150 / 160 N	DIN 53363
<b>Adhesion</b>	14 N/cm	
<b>Cold resistance</b>	-20 °C	DIN 53361
<b>Heat resistance</b>	+70 °C	
<b>Finish</b>	Vernis biface (matt)	
<b>Flame retardancy</b>	B1 M2	DIN 4102 NFP 92507

**NOTE :**

The data are provided for information only, all details are subject to change without notice. The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results. The user of the product assumes the obligation to determine the suitability of the product for each particular application and assumes all risks and liability related to such use. It is producer's responsibility to the replacement of any product proven to be defective at the time of application due to a manufacturing anomaly.