



ZAC Grenoble Air Parc Est
Avenue Louis Blériot
FR-38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Tél. : +33.(0)4.76.07.37.37
Fax : +33.(0)4.76.07.37.37
info@signs-europa.fr
www.signs-europa.fr

Nous distribuons :



INKJET SPECIALIST

FICHE TECHNIQUE

UVF1600XJ



Têtes d'impression	12 x Xaar™ XJ126/35	
Taille des gouttes	35pl	
Couleur et type d'encre	6 couleurs, CMYKcm UV Curable, Rigid or Flex	
Résolution	720dpi, 1080dpi & 1440dpi	
Vitesse & Rendement	Mode	Speed (High)
	4 passes	9 m ² /hr
	6 passes	6 m ² /hr
	8 passes	4.5 m ² /hr
Largeur Max. du Support	1605mm	
Largeur Max. d'Impression	1600mm	
Epaisseur Max. Du Support	25mm (1")	
Type de Support	Foamex, Correx, Di-Bond, Perspex, Panneau mousse, Bâches PVC, Bois, Acrylique...	
Contrôle de la Hauteur des Têtes d'Impression	Réglage de la hauteur du chariot motorisé avec affichage numérique	
Interface	USB2.0	
Lampe UV	Intergration Technologies SubZero 055	
Système d'Encre	300ml/min en préchauffe automatique; Réservoirs de 1000ml/couleur	
RIP	SAi PhotoPRINT ou autre	
Alimentation	Monophasé AC220V/ISA/1800W	
Conditions d'Utilisation	Température 20°C - 28°C Humidité 40% - 60% RH (non-condensing)	
Dimensions / Poids	3100mm x 880mm x 1250mm 240Kg	

NOTE :

Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avérerait défectueux suite à un vice de fabrication.



ZAC Grenoble Air Parc Est
Avenue Louis Blériot
FR-38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Tél. : +33.(0)4.76.07.37.37
Fax : +33.(0)4.76.07.37.37
info@signs-europa.fr
www.signs-europa.fr

Nous distribuons :



INKJET SPECIALIST

DATA SHEET

UVF1600XJ



Print Head	12 x Xaar™ XJ126/35	
Drop Size	35pl	
Colour & Ink Type	6 colour, CMYKcm UV Curable, Rigid or Flex	
Print Resolution	720dpi, 1080dpi & 1440dpi	
Speed & Output	Mode	Speed (High)
	4 pass	9 sq.m/hr
	6 pass	6 sq.m/hr
	8 pass	4.5 sq.m/hr
Max. Media Width	1605mm	
Max. Printing Width	1600mm	
Max. Media Thickness	25mm (1")	
Media Type	Foamex, Correx, Di-Bond, Perspex, Foam-core, PVC Banner, Wood, Acrylic and more...	
Printhead Height Control	Motorised carriage lift with digital display	
Interface	USB2.0	
UV Lamp	Intergration Technologies SubZero 055	
Ink Supply System	300ml/min heated auto ink supply; 1000ml/colour bulk ink tanks	
RIP	SAi PhotoPRINT and others	
Power	Single Phase AC220V/ISA/1800W	
Working Environment	Temperature 20°C - 28°C	
	Humidity 40% - 60% RH (non-condensing)	
Printer Size/Weight	3100mm x 880mm x 1250mm 240Kg	

NOTE :

Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avérerait défectueux suite à un vice de fabrication.