



ZAC Grenoble Air Parc Est
Av. Louis Blériot
FR-38590 St. Etienne de St. Geoirs
Tel:0033-476-07-37-37 Fax:0033-476-91-04-97
info@signs-europa.fr / www.signs-europa.fr

FICHE TECHNIQUE

VINYL MICROPERFORE M1

Laizes disponibles	1,37 m	Certification	M1 / UTAC
Longueur	50 m	Mandrin	3 pouces (7,6 cm)

Description :	Vinyl adhésif microperforé pour impression numérique solvant, écosolvant, UV, électrostatique et sérigraphie.
----------------------	---

Produit	Valeurs ou Conclusions	
Film PVC	Composition	PVC perforé. Recto imprimable blanc brillant, verso noir
	Epaisseur	145µ
	Transparence	50%
Protecteur	Type	Liner synthétique
	Poids	135g/m ²
Adhésif	Type d'adhésif	Adhésif clair amovible
Température	Minimum d'application	4 °C
Température	Utilisation	De -17°C à 50 °C
Stockage	1 an – Température de stockage à 20 °C – Humidité relative 50%	
Durabilité	6 mois (appliqué verticalement), situation d'ensoleillement correspondant à l'Europa centaler	
Applications	Décors de vitrine, fenêtre, véhicules, façades	
Démontage	Jusqu'à 6 mois en condition d'utilisation normale	
	S'enlève sans résidus jusqu'à 6 mois. L'adhésion augmente avec le temps	
	Ne pas appliquer sur peintures ou encres fraîches ou écaillées, polycarbonate et certains PVC	

Note

Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avérerait défectueux suite à un vice de fabrication.