



ZAC Grenoble Air Parc Est
Avenue Louis Blériot
FR-38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Tél. : +33.(0)4.76.07.37.37
Fax : +33.(0)4.76.91.04.97
info@signs-europa.fr
www.signs-europa.fr

FICHE TECHNIQUE

Adhésif Microperforé 100 μ - Réf. 1533

Laize disponible	1,372 m	Classe	Extérieur
Longueur	50 m	Mandrin	3'

Description :	Film PVC blanc, adhésif retirable noir, protecteur papier recouvert d'un film transparent. Solution pour application de courte durée. Avec 67 % de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visibles de près contenant détails et lettrage. Compte tenu de sa faible surface ouverte, ce film n'est pas recommandé sur véhicule.
Impression :	Encres numériques solvants, éco solvants et UV, sérigraphie encres standard. S'imprime aussi en électrostatique.

Caractéristiques	Data	Méthode
Epaisseur du film	100 μ m	ISO 534
Epaisseur du protecteur	150 μ m	ISO 534
Epaisseur de l'adhésif	20 μ m	ISO 534
Stabilité dimensionnelle	Bonne	
Température de l'application mini	+ 10°C	
Température d'utilisation	-17°C à 62°C	
Durée de l'application	Entre 3 mois (sans résidu) et 1 an. L'adhésion peut croître avec le temps.	
Résistance à l'eau	Bonne. Immersion non recommandée	
Résistance à l'humidité	Bonne	
Résistance au solvant	Bonne	
Stockage	6 mois à environ 21°C et une humidité relative de 50%	

UTILISATION :

Appliquer sur une surface propre et sèche. Nettoyer la vitrine si besoin avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser d'ammoniaque, et de nettoyant à base de solvant avant l'application.
Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d'adhésif.

NOTE :

Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avérerait défectueux suite à un vice de fabrication.



ZAC Grenoble Air Parc Est
Avenue Louis Blériot
FR-38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Tél. : +33.(0)4.76.07.37.37
Fax : +33.(0)4.76.91.04.97
info@signs-europa.fr
www.signs-europa.fr

TECHNICAL DATA

One Way Vision 100 μ - Ref. 1533

Available Width	1,372 m	Classe	Outdoor
Lenght	50 m	Core	3 inches

Description :	White PVC laminate with removable pressure-sensitive black adhesive coating with release liner. Solution for short-term application. With 67% printing area, the film is ideal for close viewing and prints with fine texts and details such as POP applications. This film is not recommended for vehicle graphics because of reduced visibility.
Printing :	Standard vinyl inks recommended. Print image on white (non adhesive) side of product, not on release sheet.

Characteristics	Data	Method
Vinyl thickness	100 μ m	ISO 534
Release liner thickness	150 μ m	ISO 534
Adhesive thickness	20 μ m	ISO 534
Dimentional stability	Good	
Minimum application temperature	+ 10°C	
Service temperature range	-17°C to 62°C	
Expected lifetime	1 year. 3 months (for a clean removal). Adhesion may increase with time.	
Water resistance	Immersion in water not recommended	
Humility resistance	Fair	
Solvent resistance	Good	
Storage stability	6 months shelf life when stored at 21°C and 50% relative humidity.	

APPLICATION :

Apply to dry, clean glass surface. Use plain soap and water, rinse and dry the glass well. Do not use ammonia or other solvent-based glass cleaners prior to application.

NOTE :

The data are provided for information only, all details are subject to change without notice. The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results. The user of the product assumes the obligation to determine the suitability of the product for each particular application and assumes all risks and liability related to such use. It is producer's responsibility to the replacement of any product proven to be defective at the time of application due to a manufacturing anomaly.