



ZAC Grenoble Air Parc Est
Av. Louis Blériot
FR-38590 St. Etienne de St. Geoirs
Tel:0033-476-07-37-37 Fax:0033-476-91-04-97
info@signs-europa.fr / www.signs-europa.fr

FICHE TECHNIQUE

VINYL MONOMERE, ref.:NT2000

Laizes disponibles	1.06 m, 1.37 m, 1.52, 2.02 m	Classe	Intérieur/Extérieur
Longueur	50 m	Mandrin	3 pouces (7,6 cm)

Description :	Vinyl adhésif monomère pour impression numérique solvant et écosolvant
----------------------	--

Produit	Valeurs ou Conclusions	
Film PVC	Composition	Finition brillante, film PVC blanc
	Epaisseur	100 micron(0.10mm)
	Poids	140g/m2
	Retrait	<0.9%
	Opacité	82%
	Durabilité	1 an en conditions normales, sans pollution ou exposition directe aux UV
Adhésif	Type d'adhésif	Adhésif acrylique blanc semi-enlevable
	Résistance aux UV	Bonne
	Température	-20°~70°C
	Adhérence	Test sur acier inoxydable, 350N/m.
	Adhérence finale	Test sur acier inoxydable, 500N/m.
Support papier	Type	Papier renforcé, une face silicone
	Couleur	Blanc
	Poids	140g/ m2
	Epaisseur	160 micron(0.16mm)
Stockage	1 an – Température de stockage à 22 °C – Humidité relative 50~55%	
Durabilité	1 an (stocké verticalement)	
Applications	Signalétique intérieure et extérieure, décoration de véhicules et vitrines	

Note

Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avèrerait défectueux suite à un vice de fabrication.