



ZAC Grenoble Air Parc Est
Avenue Louis Blériot
FR-38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Tél. : +33.(0)4.76.07.37.37
Fax : +33.(0)4.76.07.37.37
info@signs-europa.fr
www.signs-europa.fr

FICHE TECHNIQUE

VINYLE POLYMERE P85

Description du produit :

Film imprimable PVC polymère souple, blanc brillant
Stabilisateur UV dans le film
Applications intérieures
Applications extérieures avec une durabilité de 5 ans.

Applications :

Adapté à l'impression jet d'encre et sérigraphie avec des encres solvants, éco-solvants et UV.

Adhésif :

Permanent - Adhésif acrylique pur

Adhésif acrylique pur, sans solvant.

Il est très cohésif et son adhésion à la particularité d'augmenter dans le temps. Il convient très bien à des applications où un haut cisaillement statique est requis. Il a une excellente résistance aux solvants, à l'humidité ainsi qu'au vieillissement. Par ailleurs, les matériaux laminés avec cet adhésif sont repositionnables sur de multiples surfaces lors de l'application.

Structure du produit :

Support : Film PVC, 80 µm, blanc, brillant
Protecteur : Papier release, avec couche PE, blanc, 140g/m²
Grammage adhésif : 20 g/m²
Épaisseur : 0,10 mm

Caractéristiques :

Adhésion sur acier, Temps de contact : 24h min. 10.0 N / 25mm
(Selon la norme FINAT-FTM1, AFERA 5001)
Tenue en température de -40 °C à +80 °C

Largeurs disponibles : 1400 mm x 50 m

NOTE :

Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avèrerait défectueux suite à un vice de fabrication.