



ZAC Grenoble Air Parc Est  
Av. Louis Blériot  
FR-38590 St. Etienne de St. Geoirs  
Tel:0033-476-07-37-37 Fax:0033-476-91-04-97  
info@signs-europa.fr / www.signs-europa.fr

## FICHE TECHNIQUE

### VINYL POLYMERE, ref.:DF09

<b>Laize disponible</b>	1.37 m	<b>Classe</b>	Intérieur/Extérieur
<b>Longueur</b>	50 m	<b>Mandrin</b>	3 pouces ( 7,6 cm )

<b>Description :</b>	Vinyl adhésif polymère pour impression numérique solvant et écosolvant
----------------------	--

Produit	Data	
<b>Description</b>	PVC calandré , blanc brillant	
<b>Epaisseur</b>	70 µ (sans le liner)	
<b>Adhésif</b>	Acrylique calandré	25 g/m <sup>2</sup>
<b>Support papier</b>	Papier renforcé multi couches	140 g/m <sup>2</sup>
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	Appliqué sur aluminium après 48h, stockage à 70 °C (25x25 cm)	max. - 0,5 %
<b>Adhésion (ASTMD-903)</b>	Immédiate: ~2,5 N/cm Après 1 semaine: ~ 5,0 N/cm	
<b>Température</b>	Température min. d'application : 15 °C Température de service: -30 °C à +80 °C	
<b>Résistance chimique</b>	Résiste à la plupart des huiles à base de pétrole, graisses et solvants aliphatiques. Résiste aux acides, alcalis et sels doux.	
<b>Durabilité en extérieur</b>	min. 5 à 7 ans	
<b>Application</b>	Indifférent sec ou humide L'application humide peut rendre l'adhésif blanc.Cela est du aux conditions climatiques et disparaît au bout de quelques jours.	
<b>Stockage</b>	Capacité d'adhérence garantie au moins 3 ans à partir de la date de fabrication. Les films doivent être stockés à température ambiante (15 - 25 °C) et protégés des UV, de la chaleur excessive et de l'humidité.	

#### Note

Données non contractuelles, sous réserve de modification sans préavis. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité du produit avec son utilisation. Il est de la responsabilité du producteur de remplacer tout produit qui s'avérerait défectueux suite à un vice de fabrication.